

SmartCam SCI 55

3 MP Full HD kamera



- Rozlíšenie: 3 megapixely
- Snímanie v tme: do 10m
- Horizontálny pozorovací uhol: 95°
- Dvojcestné audio – možnosť rozprávať aj počúvať na oboch stranách
- Pohybový senzor s alarmom
- Digitálny vstup aj výstup
- Nahrávanie: na SD kartu
- Použitie: interiér

SCI55

Zobrazovací senzor	1/3" 3 megapixel CMOS
Počet pixelov	2304 (V) x 1536 (Š)
Snímací systém	priebežný
Rýchlosť elektronickej uzávierky	auto/manuál, 1/3 (4) s~1/30000 s
Min. osvetlenie	0.78 lux/F2.0 (farba) 0 lux/F2.0 (IR zapnuté)
Pomer signálu a šumu	viac ako 50 dB

Funkcie kamery

Max. dosah nočného osvetlenia	10 m
Denné/nočné snímanie:	farebné/čierno biele
Kompenzácia protisvetla	BLC/HLC/DWDR
Vyváženie bielej	auto/manuál
Redukcia šumu	3D

Objektív

Ohnisková vzdialenosť	2,8 mm
Svetelnosť	F2.0
Ovládanie objektívu	manuál
Šírka záberu	95°
Typ objektívu	pevný
Typ objektívu	integrovaný

Video

Kompresia obrazu	H.264/MJPEG
Rozlíšenie	3MP/1080P/720P/VGA/QVGA
Počet snímkov za sekundu	
Hlavný stream	3 MP (1~20 fps) /1080 P/720 P (1~30 fps)
Vedľajší stream	VGA/QVGA (1~30 fps)
Prenosová rýchlosť	H.264: 32 Kbps~8192 Kbps

Zvuk

Kompresia	G.711 A; G.711 Mu; AAC
Pripojenie	zabudovaný mikrofón a reproduktor

Sieťové pripojenie

Ethernet	RJ 45
WiFi	(IEEE802.11b/g/n), dosah 50 m 50 m otvorené priestranstvo
Protokol	HTTP, HTTPS, TCP, IPV4/IPV6, UDP, RTSP, ICMP, RTP, DHCP, NTP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, SMTP, UPNP, Bonjour, Qos, FTP
Kompatibilita	ONVIF CGI
Max. počet pripojených užívateľov	10
Smart phone	iPhone, iPad, Android

Pomocné zariadenia

Slot na SD kartu	max 32 GB
Rozhranie ovládania	nedostupné
Alarm	áno
Pohybové čidlo	áno, max 6 m
USB	nedostupné

Napájanie

Zdroj	DC 12V
Spotreba energie	< 4.85W
Pracovné prostredie	-10°C až +45°C
Ochrana proti vniknutiu	žiadna
Antivandal	žiadna
Rozmery	Φ 78.5 mm × 127.8 mm
Váha	0.45 kg s obalom